

非水系洗浄剤

## トヨジェント ISO-300

5.29.0203

トヨジェントISO-300は、自動車部品、一般機械部品、精密部品等あらゆる部品の脱脂洗浄に最適な洗浄剤です。特に洗浄力は強力で、グリース、オイル等の浸透・分解性に優れており、その溶解力は、従来のトリクレン，トリエタンの代替洗浄剤に可能な性能を有しております。

また、安全性を重視し引火点を上げたタイプです。

### ■ 特 長

- (1) 脱脂洗浄力が強力で浸漬法で使用されているトリクレン，トリエタンの代替洗浄剤
- (2) 洗浄力に優れています。
- (3) イソパラフィン系の炭化水素系溶剤で芳香属類を含まないため低臭気性の洗浄剤です。

### ■ 用途

- (1) 加工油、グリス等の洗浄
- (2) 離型剤の洗浄

### ■ 使用方法

方法：	浸漬法、揺動法
濃度：	原液使用
温度：	常温
時間：	30sec～2min

### ■ 液 性

密度：	0.779 g/cm <sup>3</sup>
沸点：	195℃～203℃
引火点：	63℃
溶解性：	水 無し / 溶剤 100%溶解

### ■ 成分

石油系炭化水素 100% (第4類第2石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性液体)

### ■ 使用上の注意事項

引火性液体です。火気に注意してご使用下さい。アースを確実に取ってください。高濃度蒸気の暴露は、吐気、頭痛、めまいを生じる恐れがあります。十分換気して、使用してください。