

準水系洗浄剤

トヨジェント MB-80

トヨジェントMB-80は、一般機械部品の脱脂洗浄に最適な洗浄剤です。特に洗浄力は強力で、グリース、オイル等を溶解して脱脂除去するのに優れています。その為、従来のトリクレン、トリエタンの代替洗浄剤として最適な性能を有しています。

■ 特長

- (1) 脱脂洗浄力が強力で浸漬洗浄に使用されているトリクレン、トリエタンの代替洗浄剤
- (2) 引火性が無く、特定施設への届け出の必要の無い洗浄剤です。

■ 用途

- (1) 加工油、グリース等の洗浄
- (2) 離型剤の洗浄

■ 使用方法

方法：	浸漬法、揺動法、超音波洗浄法
濃度：	原液使用
温度：	常温
時間：	30sec～2min

■ 液性

密度：	0.965 g/cm ³
沸点：	100℃～177℃
引火点：	無し（水分が減少すると引火点が生ずることがあります。）
溶解性：	水 100%溶解 / 溶剤 100%溶解

■ 成分

グリコールエーテル	70%～80%
水	20%～30%

■ 使用上の注意事項

蒸発等により水分が減少すると、引火点が生じます。水分管理を十分行ってください。高濃度蒸気の暴露は、吐気、頭痛、めまいを生じる恐れがあります。使用時には、十分換気を行ってください。

■ 法令

消防法：指定可燃物 可燃性液体類（指定数量：2,000L）